

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTIRUST COMPOUND VLOEIBAAR

OMSCHRIJVING	Tenco Antirust Compound Vloeibaar is een roestwerend product op basis van dunne vloeibare conserverende olie. Tenco Antirust Compound Vloeibaar geeft een waterbestendige niet hardende deklaag.
TOEPASSING	Tenco Antirust Compound Vloeibaar is bijzonder geschikt als ruimsputolie en spoelt niet af bij het schoonmaken.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-roestwerend -conserverend -waterbestendige en niet hardende deklaag -geschikt als ruimsputolie -geschikt als tank-float-coating
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dik vloeibaar
Kleur	Bruin
Geur	Sterk
Kookpunt	> 150 °C
Vlampunt	135 °C
Dampspanning bij 20°C.	Niet bepaald
Dichtheid bij 20° C.	0.93 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	120 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	4-6 m ²
Droogtijden	Niet van toepassing
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	Niet van toepassing
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vuil en losse roest. Anti Rust Compound is gebruiksklaar en kan zowel met de kwast als met de spuit verwerkt worden. Tenco Anti Rust Compound vormt een niet drogende roestwerende laag en kan zo nodig met terpentine verwijderd worden.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 5 °C

VERDUNNING	Tenco Anti Rust Compound is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter.