

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO STOCKHOLMER TEER

OMSCHRIJVING	Tenco Stockholmer Teer is een zuivere Scandinavische houtteer gemaakt uit vurenhout. Echte zuivere houtteer wordt al honderden jaren gebruikt om houten huizen, boten, steigers en alledaagse items te beschermen en te conserveren. Zuivere houtteer heeft licht antiseptische eigenschappen en beschermt daardoor het hout. Tenco Stockholmer Teer kan ook gebruikt worden op paardenhoeven. Een oud recept is 1 deel Stockholmer Teer, 1 deel natuur terpentijn en 1 deel gekookte of rauwe lijnolie om zo een harpuit te maken welke hout beschermt tegen bijvoorbeeld inwateren.
TOEPASSING	Tenco Stockholmer Teer wordt gebruikt om houten huizen, boten, steigers en alledaagse houten items te beschermen en te conserveren.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Zuivere houtteer uit vurenhout - Natuurlijke bescherming van uw hout - Geeft hout een natuurlijke uitstraling - Traag drogend - Bestand tegen alle weersinvloeden - Op schepen boven de waterlijn te gebruiken - Ook voor paardenhoeven - In combinatie met natuur terpentijn en lijnolie te gebruiken om een harpuit te maken
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Donkergeel
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	180 °C.
Dampspanning bij 20 °C.	Niet bepaald
Dichtheid bij 20 °C.	1,25 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	Afhankelijk van de ondergrond ca. 5-6 m ³ per liter.
Droogtijden	Enkele weken
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRUIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

	BINNEN NIET AAN ARBO EU-grenswaarde voor dit product (ca A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%
GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet, vuil en loszittende oude bitumen- of teerlagen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen met een kwast. Onbehandeld hout 2 dunne lagen opbrengen. Tijdens onderhoud kan worden volstaan met 1 laag.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 15 °C bij max. 80% relatieve luchtvochtigheid
VERDUNNING	Tenco Stockholmer Teer is gebruiksklaar. Bij indikking NIET verdunnen maar de geopende bus in warm water zetten.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	750 ml, 2000 ml, 4000 ml, 25 L