

SikaCim® Color

Kleurstof voor mortel en beton

Product-omschrijving

SikaCim® Color is een synthetische kleurstof op basis van minerale oxiden, geschikt voor het kleuren van mortel, beton en cementgebonden pleisterwerk.

Eigenschappen/voordelen

- Zeer goed te mengen met mortel, beton en cementgebonden pleisterwerk
- Eenvoudig te verwerken
- Nauwkeurig te doseren
- Heeft geen invloed op de andere SikaCim® producten te weten: waterdichting, plastificeerder, antivries en hechtverbeteraar
- Heeft geen invloed op bindtijd c.q. uitharding
- Goed UV-bestendig

Productgegevens

Vorm

Uiterlijk/kleur Zwart, rood, geel, oker, blauw

Verpakking

- Zwart can à 0,7 kg- doos à 6 stuks
- Rood can à 0,8 kg - doos à 6 stuks
- Geel can à 0,4 kg - doos à 6 stuks
- Oker can à 0,4 kg - doos à 6 stuks
- Blauw can à 0,7 kg – doos à 6 stuks

SikaCim® Color is voorgedoseerd voor 50 kg cement

Opslag

Opslagcondities/houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking droog opgeslagen tussen +5°C en +25°C ca. 3 jaar

Systeem Informatie

Verwerkings-instructies

Verwerking

SikaCim® Color in de juiste verhouding (1 tot 2 can(s) per 50 kg cement) toevoegen aan het droge mengsel. Ca. 2 minuten mengen zodat een homogeen, egaal gekleurd mengsel ontstaat, alvorens water toe te voegen.

Het kleureffect is mede afhankelijk van de hoeveelheid water in het mengsel, de manier van verwerken en de kwaliteit van het cement. Zorg voor schaduw bij de verwerking van de SikaCim® Color.



Waarde basis	Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.
Gezondheids- en veiligheidsinformatie	Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens.
Wettelijke kennisgeving	De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Nederland

Telefoon +31 30 241 01 20
Fax +31 30 241 44 82
www.sika.nl

