



## Verfijn Bielzenzwart

**Verfijn® Bielzenzwart** is toepasbaar voor buiten, ideaal zwart beschermingsmiddel voor bielzen in en om de tuin, kan over met carbolineum behandelde oppervlakte worden aangebracht.

Is bijzonder bestand tegen water, alkali en zuur. Daardoor ook uitstekend geschikt voor bescherming van beton, zoals silo's e.d.

Echter minder geschikt voor objecten onder het maaiveld, zie *zwarte teer*.

**Vorbereiding:** Ondergrond dient droog en vetvrij te zijn.

Eerst reinigen met water en ammonia.

Goed laten drogen en ondergrond licht schuren.

Vochtigheid ondergrond max. 15%.

**Verdunning:** Gebruiksklaar, voor en tijdens gebruik goed doorroeren zodat eventueel uitgezakte pigmentdeeltjes weer gelijkmatig verdeeld worden.

**Aanbrengen:** In dunne lagen met kwast, bokkenpoot of roller. Minder geschikt voor oppervlakte waarop gezeten kan worden.

Doordat bielzenzwart bitumen bevat, is dit niet overschilderbaar.

**Droogtijd:** Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na ca. 4-6 uur.

De eventuele tweede laag na 24 uur aanbrengen.

Niet verwerken bij regen, mist en een temperatuur lager dan 5°C.

**Rendement:** 10-12m<sup>2</sup> per liter, sterk afhankelijk van de structuur van het te behandelen oppervlak.

**Reinigen van kwasten:** Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.