

AQUASHIELD

GEVELREINIGER



Omschrijving

Aquashield Gevelreiniger is een milde, gelachtige reiniger voor gevels van rode baksteen, klinkers, betonstenen, grindtegels en pleisterwerk. Dankzij de dikkere structuur hecht het goed op verticale en moeilijk bereikbare plekken.

Productgegevens

- Kleur: Transparant
- Verpakkingsinhoud: 5L
- Opslag: Bewaar het op een droge plaats bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.
 - ▲ **LET OP:** Niet laten bevriezen.
 - ▲ **LET OP:** Tast gepolijst graniet, metalen, kalkhoudende stenen, glas en geglaazuurde tegels aan.



Verbruik

1 liter Aquashield Gevelreiniger per 8m²

- ▲ **LET OP:** Door middel van een testgebied het daadwerkelijke verbruik vaststellen.

Eigenschappen

- ✓ Pasteus
- ✓ Verwijdert roet en fijnstof
- ✓ Makkelijk aan te brengen

Benodigheden

- 🧴 Lagedrukspuit
- 🧽 Kwast (Blokwitter)
- 🧼 Stoffeer



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
17/12/2024



AQUASHIELD

GEVELREINIGER



Voorbehandeling

Reinig de ondergrond met water:

- Reinig de gevel met een hogedrukspuit voordat je de pasta over de muur smeert.
- ▲ **LET OP:** Verwerk het product niet bij temperaturen onder de 5°C.

Applicatie

1. Kies de juiste aanbrengmethode:

- **Kwast:** Voor kleinere vlakken of detailwerk, zoals voegen, randen of sierlijsten, wanneer je nauwkeuriger wilt werken, bijvoorbeeld rond kwetsbare materialen (zoals glas of metaal) en bij sterk vervuilde plekken waar je de reiniger gericht en dikker wilt aanbrengen.
- **Stoffer:** Voor grotere oppervlakken, zoals hele gevels of muren, als je snel en efficiënt een dunne, egale laag wilt aanbrengen en bij minder hardnekkige vervuiling.

2. Aanbrengen:

- Breng het product gelijkmatig aan op het te reinigen oppervlak met een kwast of stoffer. Zorg ervoor dat het oppervlak goed bedekt is, vooral op sterk vervuilde plekken.

3. Inwerken:

- Laat het product 15 tot 90 minuten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling en de ondergrond.
- ▲ **LET OP:** Laat het niet volledig opdrogen tijdens het inwerken.

4. Afspoelen:

- Spoel het oppervlak grondig af met veel water onder hoge druk. Zorg ervoor dat alle resten van de reiniger volledig verwijderd zijn.
- ▲ **LET OP:** Controleer tijdens het werk of alle delen goed bedekt zijn. Vermijd oververzadiging en verwijder overtollig product met een kwast of doek.



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
17/12/2024

