

AQUASHIELD POOL VLOKMIDDEL

Omschrijving

Aquashield Pool Vlokmiddel is een krachtig waterbehandelingsmiddel op basis van aluminiumhydroxychloride dat fijne zwevende deeltjes in zwembadwater samenbindt tot grotere vlokken. Deze kunnen vervolgens eenvoudig door het filtersysteem worden verwijderd. Het resultaat is helder en schoon zwembadwater. Geschikt voor zowel particuliere als professionele zwembaden.

Productgegevens

Type product:	Vlokmiddel voor zwembadwater
Geschikt voor:	Zwembaden, spa's en hottubs
Verpakkingsinhoud	1 L (fles), 5 L (jerrycan), 20 L (jerrycan)
Werkzame stof:	Aluminiumhydroxychloride (Aluminium Chlorohydrate)
Vorm:	Vloeistof
Kleur:	Kleurloos tot lichtgeel
Werking:	Aquashield Pool Vlokmiddel bindt zeer kleine zwevende deeltjes in het zwembadwater tot grotere vlokken, waardoor deze gemakkelijker door het filtersysteem worden opgevangen of naar de bodem zakken en verwijderd kunnen worden, wat resulteert in helder en schoon zwembadwater.

Eigenschappen

- Bindt kleine zwevende deeltjes tot grotere vlokken
- Ondersteunt helder en schoon zwembadwater
- Verbeterd de werking van het filtersysteem
- Geschikt voor regelmatig onderhoud van zwembadwater



AQUASHIELD POOL

Aquashield Pool
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK 78451868
11/03/2025

AQUASHIELD POOL VLOKMIDDEL

Gebruiksaanwijzing Aquashield Pool Vlokmiddel

- Controleer eerst de pH-waarde van het zwembadwater. De ideale pH ligt tussen 7,2 en 7,6.
- Zorg dat de circulatiepomp draait voordat het product wordt toegevoegd.
- Voeg de aanbevolen hoeveelheid Aquashield Pool Vlokmiddel toe via de skimmer of gelijkmatig over het wateroppervlak.
- Laat het filtersysteem enkele uren draaien zodat de gevormde vlokken door het filter worden opgevangen.
- Controleer het filter en spoel dit indien nodig terug (backwash) om opgehoopt vuil te verwijderen.
- Bij sterk troebel water: laat de pomp stoppen zodat vlokken kunnen bezinken en verwijder bezinksel met een stofzuiger.

Dosering (indicatief)

- Licht vervuild 15 – 20 ml per 1.000 L
- Troebel/vervuild water: 25 – 40 ml per 1.000 L
- Sterke vervuiling: 50 ml per 1.000 L

Belangrijke aandachtspunten

- Gebruik het product alleen in combinatie met een goed werkend filtersysteem.
- Voor het beste resultaat moet de pH-waarde correct ingesteld zijn (7,2 – 7,6).
- Niet mengen met andere zwembadchemicaliën in geconcentreerde vorm.
- Voeg het product bij voorkeur toe wanneer er niet wordt gezwommen.
- Overdosering kan tijdelijk voor troebel water zorgen.
- Bewaar het product koel, droog en buiten bereik van kinderen.



AQUASHIELD POOL

Aquashield Pool
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK / 78451868
11/03/2025