



Den Braven

# Mixed Finisher Spray

Kant-en-klaar gladstrijkmiddel voor het afwerken van voegkitten



## PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Mixed Finisher Spray is een kant-en-klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmetten van kitvoegen. Zwaluw Mixed Finisher Spray is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar. Na gebruik van Zwaluw Mixed Finisher Spray wordt geadviseerd om de aanliggende oppervlakken te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van Zwaluw Finisher Spray kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

## BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Perfect afwerkresultaat
- Direct te gebruiken
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten

## APPLICATIES

Zwaluw Mixed Finisher Spray kan worden gebruikt voor het nat afmetten van kitvoegen. Altijd goed schudden voor gebruik. Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met Zwaluw Mixed Finisher Spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel of ander afwerkgereedschap. Nadat de voeg is gladgestreken kan men deze afwerken met een met Zwaluw Mixed Finisher Spray bevochtigde vinger. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden zoals natuursteen en glas wordt naspoelen met schoon water aanbevolen.

## GEBRUIKSMETHODE

## GEBRUIKSAANWIJZING

### EXTRA INFORMATIE

<b>Applicatie temperatuur</b>	+5°C to +40°C
<b>Dichtheid</b>	1,00 g/ml
<b>Vorstbestendigheid gedurende transport</b>	Up to -15°C
<b>pH waarde</b>	7.1

Deze waarden zijn typische eigenschappen

## OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

## REINIGEN

## VERPAKKINGBESCHRIJVING

- Fles  
Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

## KLEUR(EN)

Transparant

## HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

## GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

## WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

## DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

