

ROLITHERM

Rioolontstopper; alleen voor professioneel gebruik!

Productinformatie & toepassing

Een zuur, vloeibaar ontstoppingsmiddel, geschikt voor het gebruik in afvoersystemen met een maximale diameter van 10 cm. Verstoppingen veroorzaakt door kalkaanslag en organische stoffen zoals vetafzetting, urinesteen, vet, haren, maandverband, keukenafval, zeepresten en bierslijm worden door Rolitherm snel opgelost. Doordat het product een hogere soortelijke massa heeft dan water (1,9 g/ml t.o.v. 1,0 g/ml) zal het snel door de waterkolom naar de plaats van de verstopping zakken, waar het volledig actief wordt. Rolitherm doet geen afbreuk aan de werking van septic tanks.

Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen dosering:

Wastafel / gootsteenafvoer	100 – 150 cc
Vloer / toilet afvoer	250 cc
Preventief gebruik	50 – 100 cc (maandelijks)

Verwijder zoveel mogelijk water uit de wastafel, toilet of afvoer. Draai indien aanwezig de bevestigingsschroef van de afvoerrozet een kwart slag los. Rolitherm langzaam en altijd direct in de afvoer gieten. Vijf tot tien minuten laten inwerken en goed doorspoelen met water. Indien nodig behandeling herhalen. Draag geschikte handschoenen bij het werken met Rolitherm.

LET OP: ROLITHERM tast geen hittebestendige kunststoffen (zgn. witte PVC) en lijmnaden aan. Contact met gegalvaniseerde en verzinkte oppervlakken, aluminium, R.V.S. en kunststof sanitair vermijden. Nooit gebruiken nadat Caustic Soda en/ of andere ontstoppingsproducten voor dezelfde verstopping zijn gebruikt.

Algemene gegevens

Type	Vloeibaar ontstoppingsmiddel
Kleur	Kleurloos
Geur	Zuur
PH-waarde	0,9 (1% oplossing)
Oplosbaarheid	Totaal in water
Brandbaarheid	Niet brandbaar
Opslag	Vorstvrij, in gesloten verpakking